

内置防尘门 LC 双工适配器， 法兰安装或卡扣安装 >

LC 连接器是对更小、更易于使用的光纤连接的需求增加的结果。LC 连接器将设备和配线架的接口空间要求降低了 50%。Molex LC 适配器具有内部防尘门，可防止有害光散出和灰尘侵入。该适配器还具有精确的氧化锆陶瓷对准套管，以适应单模、多模或斜角抛光 (APC) 连接器。

双工 LC 适配器可采用卡扣安装或法兰安装方式。双工内部带防尘门的 LC 适配器的安装尺寸与标准双工 LC 适配器相同，可直接用作直接替代品。



特点与优点

两个 LC 端口提供多个单工或双工连接选项

陶瓷对准套管适应单模和多模连接器

符合 RoHS 标准

独特的防尘门可防止有害光散发。

卡扣式或法兰式安装可实现安装灵活性

标准 LC 双工兼容安装提供了直接的替换解决方案

产品规格

机械性能

支持固定螺丝最大扭矩 (法兰式):

0.33N.M Max

耐久: 最少500次.

包装重量: 35g / 1.23oz

物理性能

壳体材料: 塑料聚合物

套管: 氧化锆

工作温度: -40 to +75°C / -40 to +167°F

www.molex.com.cn/products/fiber/adapters-plates-and-connectors/

内置防尘门 LC 双工适配器， 法兰安装或卡扣安装 >

订购信息

型号	SAP No.	描述
18282-0249	182820249	双工 LC SM OS1/2, 氧化锆陶瓷套管, 法兰固定, 带内置防尘盖, 蓝色
18282-0250	182820250	双工 LC MM OM3/4, 氧化锆陶瓷套管, 法兰固定, 带内置防尘盖, 水蓝色
18282-0251	182820251	双工 LC MM OM4, 氧化锆陶瓷套管, 法兰固定, 带内置防尘盖, 紫罗兰色
18282-0252	182820252	双工 LC MM OM5, 氧化锆陶瓷套管, 法兰固定, 带内置防尘盖, 柠檬绿色
18282-0253	182820253	双工 LC SM OS1/2, 氧化锆陶瓷套管, 卡扣固定, 带内置防尘盖, 蓝色
18282-0254	182820254	双工 LC MM OM3/4, 氧化锆陶瓷套管, 卡扣固定, 带内置防尘盖, 水蓝色
18282-0255	182820255	双工 LC MM OM4, 氧化锆陶瓷套管, 卡扣固定, 带内置防尘盖, 紫罗兰色
18282-0256	182820256	双工 LC MM OM5, 氧化锆陶瓷套管, 卡扣固定, 带内置防尘盖, 柠檬绿色

www.molex.com.cn/products/fiber/adapters-plates-and-connectors/