

# SC双工适配器

molex

单模和多模双工 SC适配器具有按扣或法兰安装的功能，旨在支持TIA / EIA商业建筑电信布线标准。

适配器也可提供带卡接式防尘盖，以防止有害的光发射。

## 特点与优点

使用标准的NTT-SC和Bellcore 326兼容连接器

符合RoHS

符合TIA-568.3-D和IEC 874-109标准

提供单模和多模适配器

颜色-单模（蓝色），单模APC（绿色），多模（米色/浅绿色）

独特的防尘盖可防止有害的光发射



## Specifications

材料

壳体: 聚合物

套管: 氧化锆陶瓷

工作温度:

-40 至 +75°C / -40 至 +167°F

机械性能

重复插拔次数: 1000 次 min.

包装重量: 80g / 2.8oz

## 订购信息

型号	描述
18282-0037	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 蓝色
18282-0038	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 蓝色
18282-0039	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 绿色
18282-0040	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 绿色
18282-0103	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 米色
18282-0104	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 水青色
18282-0107	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 紫罗兰色
18282-0108	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 米色
18282-0109	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 水青色
18282-0111	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 紫罗兰色
18282-0225	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 LC双工带插入防尘帽 - 柠檬绿色
18282-0226	SC/SC 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 LC双工带插入防尘帽 - 柠檬绿色

[www.molexces.com](http://www.molexces.com)

Molex is a registered trademark of Molex, LLC in the United States of America and may be registered in other countries; all other trademarks listed herein belong to their respective owners. This information is correct at the time of publication, specifications are subject to change.

## 订购信息

型号	
18282-0187	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 - 蓝色
18282-0188	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 - 绿色
18282-0189	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 米色
18282-0190	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 - 水青色
18282-0191	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 - 紫罗兰色
18282-0218	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 法兰安装 - 柠檬绿色
18282-0192	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 蓝色
18282-0194	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 米色
18282-0195	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 水青色
18282-0196	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 紫罗兰色
18282-0219	SC/SC LC双工带翻盖防尘盖 双工 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 柠檬绿色