

LC双工适配器



LC连接器是对更小巧易用的光纤连接需求不断增长的结果。

LC连接器将设备机架和配线架上的空间需求减少了50%。
适配器带有翻盖防尘盖，可阻挡有害的光发射，并带有精确的氧化锆陶瓷套管。

特点与优点

小尺寸

符合RoHS

陶瓷套管

独特的防尘盖功能可防止有害的光发射。可根据要求提供卡扣式或法兰式，可实现灵活的安装



规格参数

材料

壳体: 聚合物

套管: 氧化锆陶瓷

工作温度:

-40 至 +75°C / -40 至 +167°F

机械性能

重复插拔次数: 1000 次 min.

包装重量: 34g / 1.2oz

订购信息

型号	描述
18282-0184	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 米色
18282-0180	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 米色
18282-0217	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 柠檬绿色
18282-0232	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 柠檬绿色
18282-0182	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 蓝色
18282-0178	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 蓝色
18282-0183	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 绿色
18282-0177	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 绿色
18282-0186	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管-紫罗兰色
18282-0181	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管-紫罗兰色
18282-0190	LC双工带翻盖防尘盖, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管-水青色
18282-0179	LC双工带翻盖防尘盖, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管-水青色
18282-0112	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 米色
18282-0117	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 米色
18282-0224	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 柠檬绿色

www.molexces.com

Molex is a registered trademark of Molex, LLC in the United States of America and may be registered in other countries; all other trademarks listed herein belong to their respective owners. This information is correct at the time of publication, specifications are subject to change.

订购信息

型号	描述
18282-0227	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 柠檬绿色
18282-0045	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 蓝色
18282-0046	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 蓝色
18282-0047	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管 - 绿色
18282-0048	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管 - 绿色
18282-0089	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管-紫罗兰色
18282-0092	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管-紫罗兰色
18282-0113	LC双工带插入防尘帽, 法兰安装, 氧化锆陶瓷套管-水青色
18282-0118	LC双工带插入防尘帽, 卡接安装, 氧化锆陶瓷套管-水青色