

LC四口适配器

molex

Molex的 LC四口适配器专为高密度应用而设计，提供了4口LC适配器解决方案。

1个适配器中提供了4个LC端口，允许在适配器内配合多个LC连接器。连接选项包括4个单工LC连接器，2个单工和1个双工LC连接器或2个双工LC连接器。

LC四口适配器有卡扣式或法兰式安装形式。适配器一侧的防尘盖可作为人眼安全选项，即使适配器未完全用满，也可提供保护。该适配器采用氧化锆陶瓷套管，以适应单模、多模或角磨（APC）连接器。LC四口适配器的安装尺寸与双工SC适配器相同，可以进行直接替换。



特点与优点

四口LC适配器提供多个单工或双工连接选项

陶瓷套管可适应单模和多模运行

符合RoHS

独特的防尘盖功能可防止有害的光发射。可根据要求提供卡扣式或法兰式，可实现灵活的安装

与SC双工兼容的安装为密度升级提供了直接的替换解决方案

规格参数

材料
壳体: 聚合物
套管: 氧化锆陶瓷
工作温度:
-40 至 +75°C / -40 至 +167°F

机械性能
重复插拔次数: 1000 次 min.
包装重量: 80g / 2.8oz

www.molexces.com

Molex is a registered trademark of Molex, LLC in the United States of America and may be registered in other countries; all other trademarks listed herein belong to their respective owners. This information is correct at the time of publication, specifications are subject to change.

订购信息

型号	描述
18282-0197	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 水青色
18282-0198	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 蓝色
18282-0199	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 绿色
18282-0200	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 米色
18282-0201	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 紫罗兰色
18282-0220	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 柠檬绿色
18282-0202	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 蓝色
18282-0203	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 绿色
18282-0204	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 水青色
18282-0205	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 米色
18282-0206	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 紫罗兰色
18282-0221	LC四口带翻盖防尘盖, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 柠檬绿色
18282-0053	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 蓝色
18282-0054	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 蓝色
18282-0055	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 绿色
18282-0056	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 绿色
18282-0122	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 米色
18282-0123	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 水青色
18282-0094	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 紫罗兰色
18282-0127	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 米色
18282-0128	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 水青色
18282-0093	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 紫罗兰色
18282-0228	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 法兰安装- 柠檬绿色
18282-0229	LC四口带插入防尘帽, 氧化锆陶瓷套管 卡接安装 - 柠檬绿色