

单工 SC 适配器



单工 SC适配器具有卡扣或法兰安装的选择，旨在支持TIA / EIA商业建筑电信布线标准。

适配器采用精确的氧化锆陶瓷套管。符合NTT-SC和Bellcore 326标准。

特点与优点

符合RoHS

符合 TIA-568.3-D 与 IEC 874-109 标准

可提供单/多模选择

颜色 - 单模 (蓝色), 单模 APC (绿色), 多模 (米色/水蓝/紫罗兰/柠檬绿)

氧化锆陶瓷套管



参数规格

材料
壳体: 聚合物
套管: 氧化锆

工作温度:
-40 至 +75°C / -40至 +167°F

机械性能
重复插拔次数: 1000 次 min.
包装重量 35g / 1.2oz

订购信息

型号	描述
18282-0076	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 蓝色
18282-0085	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 蓝色
18282-0077	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 绿色
18282-0086	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 绿色
18282-0139	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 米色
18282-0150	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 米色
18282-0140	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 水青色
18282-0151	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 水青色
18282-0141	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 紫罗兰色
18282-0152	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 紫罗兰色
18282-0230	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 塞入式防尘帽 - 柠檬绿色
18282-0231	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 塞入式防尘帽 - 柠檬绿色
18282-0208	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 绿色
18282-0213	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 绿色

www.molexces.com

Molex is a registered trademark of Molex, LLC in the United States of America and may be registered in other countries; all other trademarks listed herein belong to their respective owners. This information is correct at the time of publication, specifications are subject to change.

订购信息

型号	描述
18282-0207	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 蓝色
18282-0212	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 蓝色
18282-0209	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 米色
18282-0214	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 米色
18282-0210	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 水青色
18282-0215	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 水青色
18282-0211	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 紫罗兰色
18282-0216	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 紫罗兰色
18282-0222	单工SC适配器 氧化锆套管 法兰固定 翻盖式防尘盖 - 柠檬绿色
18282-0223	单工SC适配器 氧化锆套管 卡接固定 翻盖式防尘盖 - 柠檬绿色