

DIN 导轨配线箱，不含模块

DIN 导轨配线箱为使用 DIN 安装设备的控制面板和配电柜内的工业网络提供了有效的解决方案。DIN 导轨配线箱可以安装到标准 DIN 导轨并接受任何多种类型的适配器/模块面板它采用黑色喷涂，包括一个标签和标签盖。配线箱设计用于容纳铜缆、光纤和多媒体模块，以支持大多数应用。它旨在保护空间有限的外壳中光纤的弯曲半径，并且可以侧面堆叠以满足您的网络变化而增长的需求。它包括光纤熔接保护卡槽以及光纤盘纤架，以提供多达24芯光纤熔接的能力。



特点与优点

使用 LC 四口适配器支持高达 24 芯的高密度解决方案

铜缆和光纤的通用，最多支持 3 端口 UTP/FTP RJ45 模块

可安装于 35mm 标准 DIN 导轨以支持标准 35mm DIN 导轨应用

兼容单口 MTP 进线孔适配器面板支持 MTP-LC 配线

与任何 6-PAK 板兼容。通用卡口支持所有现有面板

兼容 LGX118 面板

面板和基座间采用铰链连接，方便安装和维护

包含熔接保护器支架以提供更好的熔接点和光纤保护

带有标签保护盖的标签可提供工业环境下的耐用性

坚固的钢结构，粉末涂层黑色表面

提供螺旋套管保护光纤内部走线

推荐采用弯曲不敏感光纤

墙装适配

www.molex.com/products/fiber/enclosures/

DIN 导轨配线箱，不含模块

规格参数

机械性能

材料: SPC 壳体 1.2mm
适配板 1.5mm

尺寸:
171mm W x 161mm D x 55mm H or
6.47" W x 6.34" D x 2.17" H

包装重量: 1050g or 37oz

环境要求

工作温度: -25°C to +65°C
相对湿度: ≤85% (+30°C)

附件列表

芳纶固定柱:	1PC
格兰头 9.5-13.2mm, M20:	1PC
十字切割橡胶盖, 25mm:	1PC
螺旋PE管 4mm:	40cm

订购信息

型号	SAP No.	描述
WFR-00082	180670019	第二代通用型DIN导轨配线架，不含模块，黑色

www.molex.com/products/fiber/enclosures/