XDSII 超高密度光纤配线架 1U 192F

Molex 高密度光纤配线架是针对高密度应用环境而设计的

Molex 超高密度光纤配线架针对数据中心高密度应用环境设计。也可用于 办公或者其他需要高性能，高密度和快速安装的场合。配线架采用创新的设计，配线架坚固 耐用，安装维护方便，支持MTP/MPO LC接口。高密度的产品节约机柜的 空间。采用模块化的设计，支持不同类型的应用和未来的升级。采用粉末 喷涂工艺的钢制外壳保证了产品可以在长期的使用中具有足够的强度来保 证使用寿命。19英寸标准化设计支持EIA, ETSI 和WECO等行业标准。高密 度的设计可以让客户的投资实现最大化的回报。采用快拔卡扣使得模块安 装方便同时保护跳线。Molex推荐采用弯曲不敏感Uniboot跳线。减少跳线 的体积和重量，可以更好的管理跳线。这些特性可以 实现更简单的安装，维护和管理。

1U 192芯超高密度配线架

前门

特点与优点

- 192个LC端口, 8个模块，每个模块 1-2个MTP/MPO到24个LC端口
- 支持10G/40G/100G/200G/400G平滑升级
- 支持LC适配器或者MTP/MPO适配器
- 推荐采用弯曲不敏感跳线以实现最优性能
- 特殊设计的导针将更好的引导模块进入
- 可移除上盖以提供更好的管理和维护能力

产品规格

机械性能

IP等级: IP20
适配器类型: LC/MPO/MTP
LC端口容量: 192 芯
模块盒容量: 8 个
工作温度: -40 至 +75°

物理性能

材料: 钢
喷涂: 粉末/液体
喷涂厚度: 1.6 mm
颜色: 黑 (RAL 9004/RAL 9005)
尺寸: 430mm x 282mm x 44.3mm
净重: 4kg (4.5kg 含包装)
包装尺寸: 437mm x 310mm x 243mm

符合环境标准ROHS REACH/SVHC

www.molexces.cn/products/fiber/cables/enclosures/

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。

©2023 Molex

molex

XDSII 超高密度光纤配线架 1U 192F

订购信息

型号	SAP 编号	产品描述
XFR-10192	180660086	1U 8x24F MPO/LC模块盒192F 超高密度配线架
CMA-00112	咨询Molex	超高密度1U配线架前门
XFR-19201	181810266	24F MPO/LC超高密度模块盒 OS2 低损耗
XFR-19202	181810267	24F MPO/LC超高密度模块盒 OM3 低损耗
XFR-19203	181810268	24F MPO/LC超高密度模块盒 OM4 低损耗
XFR-19204	181810291	超高密度 8口MPO适配器模组，单模
XFR-19205	181810292	超高密度 8口MPO适配器模组，多模
XFR-19206	181810293	超高密度2X24芯MPO转6X8芯MPO模组，单模OS2
XFR-19207	181810294	超高密度2X24芯MPO转6X8芯MPO模组，多模OM3
XFR-19208	181810298	超高密度2X24芯MPO转6X8芯MPO模组，多模OM4
XFR-19209	181810295	超高密度1X24芯MPO转LC模组，单模OS2
XFR-19210	181810296	超高密度1X24芯MPO转LC模组，多模OM3
XFR-19211	181810297	超高密度1X24芯MPO转LC模组，多模OM4

www.molexces.cn/products/fiber/cables/enclosures/

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。

©2023 Molex